Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:19

Link do produktu: https://oze-fotowoltaika.eu/pompa-ciepla-panasonic-kit-wxc09h3e5-9-kw-z-montazem-p-117.html



Pompa ciepła Panasonic KIT-WXC09H3E5 9 kW z montażem

Cena	**24 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Moc pompy	**9kW**
Wersja	**H**
Split/Monoblok	**Split**

Opis produktu

Pompa ciepła Panasonic Aquarea 9kW T-CAP KIT-WXC09H3E5 1-fazowa

Zestaw składa się z:

- Jednostki zewnętrznej WH-UX09HE5
- Jednostki wewnętrznej WH-WH-SXC09H3E5

Aukcja uwzględnia w cenie standardową usługę montażu!

W zakresie standardowego montażu zawiera się:

- wykonanie otworu w ścianie do 50 cm grubości (nie dotyczy żelbetonu i stropów)
- zainstalowanie jednostki wewnętrznej (do 2 m wysokości)
- zainstalowanie jednostki zewnętrznej (do 2 m wysokości)
- wykonanie instalacji pomiędzy jednostkami (do 5 m długości)
- próba szczelności
- wykonanie próżni w układzie chłodniczym
- uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowości działania pompy ciepła pod warunkiem przygotowania podłączenia hydraulicznego oraz elektrycznego
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi

Możliwość sprzedaży razem z dedykowanym zbiornikiem CWU, zbiornikiem buforowym oraz innymi elementami. Możliwość wykonania kompleksowej instalacji CO i CWU oraz podłączenie elektryczne. W takiej sytuacji proszę o wykonanie telefonu lub maila w celu ustalenia innego zakresu prac wykraczających poza standardowy montaż oraz ewentualnego umówieniu terminu instalacji pompy ciepła. Pomagamy w doborze mocy pompy ciepła oraz zbiornika CWU.

Posiadamy wymagane certyfikaty F-Gaz, uprawnienia elektryczne oraz certyfikat instalatorski producenta. Wystawiona aukcja dotyczy zakupu urządzenia wraz z usługą montażu i uwzględnia 8% podatek VAT.

Wykonujemy bezpłatny audyt u klienta w obrębie woj. mazowieckiego oraz przygotowujemy oferty montażu pompy ciepła pod niestandardowy montaż.



GOOD DESIGN



Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/ trójfazowe. Grzewczo-chłodzące – SXC • CZYNNIK R410A

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody klasy A ze zmienną prędkością / Wbudowany przepływomierz

Elastyczność: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody

Komfort: Stała wydajność do -20°C / Praca do -28°C / Temperatura wody na wylocie: 60°C

Funkcjonalność: Dodatkowe funkcje z opcjonalną płytką sterującą (sterowanie 2-strefowe, kompatybilność z siecią inteligentną i inne)

Kompatybilność: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud oraz integracja z projektami BMS

			Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)		Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)		
Zestaw			**KIT-WXC09H3E5**	**KIT-WXC12H6E5**	**KIT-WXC09H3E8**	**KIT-WXC12H9E8**	**KIT-WXC16H9E8**
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C)		kW / COP	9,0[4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,0[4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C)		kW / COP	9,0[2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,0[2,71
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C)		kW / COP	9,0[3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,07
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C)		kW / COP	9,0[2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,15	16,00/2,13
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C)		kW / COP	9,0[2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C)		kW / COP	9,0[2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C)		kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,8'	12,20/2,56
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C)		kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/4,35	12,20/3,49
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	ηs %	181/130	170/130	181/130	170/130	160/125
		SCOP	4,59/3,32	4,32/3,32	4,59/3,32	4,32/3,32	4,08/3,32
	Klasa energetyczna	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	ηs %	235/158	231/158	235/158	231/158	231/159
		SCOP	5,95/4,03	5,86/4,02	5,95/4,02	5,85/4,03	5,86/4,05
	Klasa energetyczna	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	ηs %	160/125	160/125	160/125	160/125	150/125
		SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
	Klasa energetyczna	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Jednostka wewnętrzna			**WH-SXC09H3E5**	**WH-SXC12H6E5**	**WH-SXC09H3E8**	**WH-SXC12H9E8**	**WH-SXC16H9E8**
Poziom ciśnienia akustycznego	ogrzewanie / chłodzenie	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340
Ciężar netto		kg	43	43	43	44	45
Przyłącze wody		cal	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼
Pompa wody klasy A	Liczba biegów		Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna
	Moc wejściowa (min./maks.)	W	32/102	34/110	32/102	34/110	30/105
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C)		l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej		kW	3	6	3	9	9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2)		A	32/16	32/32	16/16	16/16	16/16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2)		mm²	3 x 0,0 / 3 x 2,5	3 x 6,0 / 3 x 2,5	5 x 2,5 / 5 x 2,5	5 x 2,5 / 5 x 2,5	5 x 2,5 / 5 x 2,5
Jednostka zewnętrzna			**WH-UX09HE5**	**WH-UX12HE5**	**WH-UX09HE8**	**WH-UX12HE8**	**WH-UX16HE8**
Poziom mocy akustycznej [1]	ogrzewanie	dB(A)	66	66	65	65	67
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Ciężar netto		kg	101	101	108	108	118
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO_2		kg / t	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055
Średnica rury	ciecz / gaz	cal (mm)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości orurowania		m	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn.		m	20	20	20	20	20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu		m	10	10	10	10	10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego		g/m	50	50	50	50	50
Zakres roboczy – temperatura otoczenia	ogrzewanie	°C	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35
	chłodzenie	°C	+16 ÷ +43	+16 ÷ +43	+16 ÷ +43	+16 ÷ +43	+16 ÷ +43
Temperatura wody na wylocie	ogrzewanie / chłodzenie	°C	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

Wyposażenie dodatkowe	
PAW-TD20C1E5	Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemność 200 l
PAW-TD30C1E5	Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemność 300 l
PAW-TA20C1E5STD	Zasobnik emaliowany, pojemność 200 l
PAW-TA30C1E5STD	Zasobnik emaliowany, pojemność 300 l
PAW-3WYVLV-HW	Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
CZ-NV1	Zawór 3-drogowy w module Hydrokit

Wyposażenie dodatkowe	
PAW-BTANK50L-2	Zbiornik buforowy o pojemności 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router WiFi lub przewodową sieć LAN
CZ-NS4P	Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami
PAW-A2W-MGTFILTER	Magnes do siatkowego filtra wody

1| Poziom mocy akustycznej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.



STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.

wygenerowano w programie shopGold

Do pobrania

Karta produktu